

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.sampling.nt-rt.ru | sgi@nt-rt.ru

Технические характеристики на пробоотборники со съемным контейнером ALSB компании **UK Sampling Gauges**

Пробоотборник ALSB 1/1 Л — съемный контейнер, латунь, 455/1000 мл



Страна производитель: Великобритания

Описание

Когда необходимо выполнить забор «точечной» пробы воды на любом уровне резервуара, идеальным решением становится пробоотборник ALSB 1/1 Л. Одна из их основных отличительных особенностей заключается в том, что до тех пор, пока пробоотборник не окажется на необходимой для отбора пробы глубине, он остается герметично закрытым и пустым. Для открытия верхнего клапана нужен рывок троса. Когда пробоотборник заполняется жидкостью, пробоотборник закрывается с помощью шарового пропиленового клапана. Он открывается, когда бутыл с пробой жидкости отделяется от клапана. Таким образом, во время поднятия наверх исключается вероятность того, что жидкость расплескается.

Другие отличительные особенности пробоотборников этой модели:

- возможность взятия пробы с нужной глубины;
- простота эксплуатации;
- наличие сменных контейнеров (бутылей);
- легкий монтаж;
- возможность применения в сложных условиях.

Спецификация

Название	Значение
Вместимость, миллилитров	455 / 1 000
Защита контейнера	Защитная арматура
Внешний диаметр, миллиметров	140
Внешняя длина, миллиметров	420
Вес, килограмм	2
Минимальная высота от дна пробоотборника, миллилитров	360
Материал	Латунь

Пробоотборник ALSB 1/3/16 — съемный контейнер, латунь, 455 мл



Описание

Пробоотборник модели ALSB 1/3/16 предназначается для точечного апробирования с любого вида резервуара. Инструмент останется пустым и надежно закрытым до момента достижения необходимой глубины, и пока оператором не будет открыт рывком троса верхний клапан. После того, как пробоотборник заполняется жидкостью, происходит закрытие шарового пропиленового клапана и пробоотборник остается герметичным до момента, когда оператор отделит контейнер от клапана отборника пробы.

Главной особенностью самозакрывающегося механизма заключается в минимизации объема жидкости, которая переливается через край при открытии пробоотборника и его подъеме наверх.

Преимущества ALSB 1/3/16:

- достоверность проб, предоставляемых с определенной глубины;
- простота использования;
- наличие сменных контейнеров;
- удобство монтажа;
- устойчивость к жестким условиям.

Номер модели ALSB 1/3/16 расшифровывается следующим образом: материал (1-латунь) / внешний диаметр, дюймов / объем пробы, унций жидкости.

Спецификация

Название	Значение
Вместимость, миллилитров	455
Защита контейнера	Цилиндр
Внешний диаметр, миллиметров	76
Внешняя длина, миллиметров	365
Вес, килограмм	1,6
Минимальная высота от дна пробоотборника, миллилитров	300
Материал	Латунь

Пробоотборник ALSB 1/4/5 — съемный контейнер, латунь, 455/500 мл



Описание

Для проведения процесса апробирования точечным способом на любом уровне резервуара прекрасно подходит пробоотборник ALSB 1/4/5. До достижения заданной глубины он остается в закрытом состоянии, сохраняя герметичность. Для того чтобы открыть верхний клапан пробоотборника, оператору достаточно сделать рывок тросом. После отбора жидкости для образца, шаровой клапан из полипропилена закрывается до момента, пока оператор его не откроет.

Особенностью данной модели является самозакрывающаяся конструкция, которая позволяет свести к минимуму количество проливающейся через край жидкости в процессе подъема как в случае открытого пробоотборника.

Преимущества ALSB 1/4/5:

- точность предоставляемых проб независимо от глубины;
- легкость в эксплуатации;
- наличие сменных контейнеров (бутылей);
- легкий процесс монтажа;
- устойчивость к агрессивным условиям.

Номер модели ALSB 1/4/5 расшифровывается следующим образом: материал (1 — латунь) / внешний диаметр, дюймов / объем пробы, миллилитров.

Спецификация

Название	Значение
Вместимость, миллилитров	455/500
Защита контейнера	Защитная арматура
Внешний диаметр, миллиметров	120
Внешняя длина, миллиметров	390
Вес, килограмм	1,7
Минимальная высота от дна пробоотборника, миллилитров	320
Материал	Латунь

Пробоотборник ALSB 1/4/16 — съемный контейнер, латунь, 455 мл



Описание

Пробоотборник ALSB 1/4/16 используется для точечного забора проб с любой глубины ёмкости. При заборе проб пробоотборник остаётся закрытым и только по достижению нужной глубины открывается оператором с помощью специального тросика, резким рывком. После наполнения взятого образца, пробоотборник закрывается, специальный шаровой пропиленовый клапан обеспечивает ему полную герметичность. Он остаётся закрытым до момента отделения контейнера от клапана.

Отличительной чертой специального прибора для отбора проб является, минимизация переливающейся жидкости через край, во время поднятия открытого пробоотборника вверх.

Отличительные свойства пробоотборника ALSB 1/4/16:

- подлинность полученных проб с заданной глубины;
- легкость в использовании;
- дополнительные сменные контейнеры (бутыли);
- простой монтаж;
- устойчивость к жестким условиям.

Номер модели ALSB 1/4/16 расшифровывается следующим образом: материал (1 — латунь) / внешний диаметр, дюймов / объем пробы, унций жидкости.

Спецификация

Название	Значение
Вместимость, миллилитров	455
Защита контейнера	Защитная арматура
Внешний диаметр, миллиметров	102
Внешняя длина, миллиметров	320
Вес, килограмм	1,5
Минимальная высота от дна пробоотборника, миллилитров	300
Материал	Латунь

Пробоотборник со съемным контейнером ALSB 2/1 Л — нержавейка, 455/1000 мл



Описание

Пробоотборник ALSB 2/1 Л — система отбора проб, которая используется для забора образцов с любого резервуара или танка с заданной глубины. Пробоотборник пуст и плотно закрыт до того времени, пока не будет достигнута необходимая глубина, и оператор не откроет при помощи троса верхний клапан. После того, как объем инструмента наполнится жидкостью, шаровой кран из пропилена перекрывается. Пробоотборник будет закрыт, пока оператором не будет отделен клапан от контейнера.

Основная особенность самозакрывающейся конструкции заключается в уменьшении количества проливаемой жидкости, как это происходит при подъеме на поверхность открытого пробоотборника.

Главные особенности ALSB 2/1 Л:

- ♦ достоверные данные образцов с определенной глубины;
- ♦ съёмные бутылки;
- ♦ удобный монтаж;
- ♦ простота в эксплуатации;
- ♦ достаточная устойчивость к неблагоприятным условиям работы.

Спецификация

Название	Значение
Вместимость, миллилитров	455 / 1 000
Защита контейнера	Защитная арматура
Внешний диаметр, миллиметров	140
Внешняя длина, миллиметров	420
Вес, килограмм	2
Минимальная высота от дна пробоотборника, миллилитров	360
Материал	Нержавеющая сталь

Пробоотборник со съемным контейнером ALSB 2/3/16 нержавейка, 455 мл



Описание

Пробоотборники фирмы ALBC 2/3/16 нужны для отбора «точечных» пробы с разных уровней резервуара. Пустой и герметично закрытый пробоотборник опускается на нужную глубину, где оператор открывает клапан, находящийся сверху, резким рывком троса. После заполнения устройства жидкостью, шаровой пропиленовый клапан закрываются и устройство продолжает быть закрытым до того, пока работник не отсоединит емкость (бутыль) от клапана пробоотборника.

Основное свойство самозакрывающейся конструкции — нейтрализация пролива жидкости через край при подъеме пробоотборника наверх.

Особенности модели:

- ♦ достоверность предоставляемых проб с нужной глубины;
- ♦ легкость в использовании;
- ♦ сменные контейнеры (бутыли);
- ♦ легкость в сборке;
- ♦ готов к тяжелым условиям эксплуатации.

Номер модели ALSB 2/3/16 расшифровывается следующим образом: материал (2 - нержавеющая сталь) / внешний диаметр, дюймов / объем пробы, унций жидкости.

Спецификация

Название	Значение
Вместимость, миллилитров	455
Защита контейнера	Цилиндр
Внешний диаметр, миллиметров	76
Внешняя длина, миллиметров	365
Вес, килограмм	1,6
Минимальная высота от дна пробоотборника, миллилитров	300
Материал	Нержавеющая сталь

Пробоотборник со съемным контейнером ALSB 2/4/5 — нержавейка, 455/500 мл



Описание

Пробоотборники ALSB 2/4/5 обеспечивают максимально точное предоставление образцов жидкости с любого уровня резервуара или танка. При погружении пробоотборник пуст и герметично закрыт до момента достижения необходимой глубины, где оператор рывком троса откроет клапан, расположенный наверху. После наполнения объема пробоотборника он закрывается с помощью полипропиленового клапана шарового типа и продолжает быть закрытым до отделения оператором канистры от клапана.

Особенности конструкции и метод эксплуатации пробоотборников обеспечивают точность образцов, так как отсутствует разбавление материала пробы при подъеме инструмента. Самозакрывающаяся конструкция минимизирует количество материала, переливающегося через край при подъеме наверх, нежели когда пробоотборник имеет открытую конструкцию.

Особенности ALSB 2/4/5:

- ♦ точность проб образцов с заданного уровня;
- ♦ простое использование;
- ♦ сменные ёмкости (бутыли);
- ♦ легкость крепления;
- ♦ устойчивость к жестким условиям.

Номер модели ALSB 2/4/5 расшифровывается следующим образом: материал (2 — нержавеющая сталь) / внешний диаметр, дюймов / объем пробы, 500 миллилитров жидкости.

Спецификация

Название	Значение
Вместимость, миллилитров	455/500
Защита контейнера	Защитная арматура
Внешний диаметр, миллиметров	120
Внешняя длина, миллиметров	390
Вес, килограмм	1,7
Минимальная высота от дна пробоотборника, миллилитров	320
Материал	Нержавеющая сталь

Пробоотборник со съемным контейнером ALSB 2/4/16 нержавейка, 455 мл



Описание

Предназначенные для точечного применения пробоотборники ALSB 2/4/16 способны отобрать пробу жидкости в резервуаре практически на любом заданном уровне. Герметично закрытые приборы сохраняются пустыми, пока не спустятся на заранее определённую оператором глубину. Здесь оператор резко дёргает за трос и таким образом открывает специальный клапан в верхней части пробоотборника. Вся ёмкость мгновенно заполняется жидкостью, шаровой клапан из пропилена тут же закрывается и остаётся герметичным до самого отделения от него контейнера с образцом.

Конструктивная особенность таких приборов позволяет минимизировать и даже совсем исключить потери опробуемой жидкости, неизбежные при подъёме открытых пробоотборников.

Основными преимуществами пробоотборников ALSB 2/4/16 являются:

- безошибочная доставка образцов жидкости с нужного уровня резервуара;
- простота практического использования;
- контейнеры в виде бутылей можно заменять;
- простая конструкция облегчает монтирование пробоотборника;
- надёжность в тяжёлых условиях эксплуатации.

Номер модели ALSB 2/4/16 расшифровывается следующим образом: материал (2 - нержавеющая сталь) / внешний диаметр, дюймов / объем пробы, унций жидкости.

Спецификация

Название	Значение
Вместимость, миллилитров	455
Защита контейнера	Защитная арматура
Внешний диаметр, миллиметров	102
Внешняя длина, миллиметров	320
Вес, килограмм	1,5
Минимальная высота от дна пробоотборника, миллилитров	320
Материал	Нержавеющая сталь

Пробоотборник со съемным контейнером ALSB 2/3/16 — нержавеейка, 455 мл



Описание

Пробоотборники фирмы ALBC 2/3/16 нужны для отбора «точечных» пробы с разных уровней резервуара. Пустой и герметично закрытый пробоотборник опускается на нужную глубину, где оператор открывает клапан, находящийся сверху, резким рывком троса. После заполнения устройства жидкостью, шаровой пропиленовый клапан закрываются и устройство продолжает быть закрытым до того, пока работник не отсоединит емкость (бутыль) от клапана пробоотборника.

Основное свойство самозакрывающейся конструкции — нейтрализация пролива жидкости через край при подъеме пробоотборника наверх.

Особенности модели:

- ♦ достоверность предоставляемых проб с нужной глубины;
- ♦ легкость в использовании;
- ♦ сменные контейнеры (бутыли);
- ♦ легкость в сборке;
- ♦ готов к тяжелым условиям эксплуатации.

Номер модели ALSB 2/3/16 расшифровывается следующим образом: материал (2 - нержавеющая сталь) / внешний диаметр, дюймов / объем пробы, унций жидкости.

Спецификация

Название	Значение
Вместимость, миллилитров	455
Защита контейнера	Цилиндр
Внешний диаметр, миллиметров	76
Внешняя длина, миллиметров	365
Вес, килограмм	1,6
Минимальная высота от дна пробоотборника, миллилитров	300
Материал	Нержавеющая сталь

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.sampling.nt-rt.ru | | sgi@nt-rt.ru